



#### DESCRIPTION

- Removable welded steel frame.
- Swivel wheels with shock absorber and steering lock.
- Foot plates dia. 7.3 in. on bearing.
- Hydraulic lifting by hand pump and/or hydropneumatic pump.
- Pneumatic lifting control (operator safety device).
- Safety nut.
- Fluid level indicator.
- Verticality by bubble level.
- Towbar.
- Secured anti-skid working platform with ladder.
- RAL 1021 yellow paint (standard color).
- Other color on request.

#### STRENGTHS

- Spring loaded heavy-duty swivel wheels dia. 6.3 in.
- Removable towbar mountable on any tripod leg.
- Height adjustable foot plates.
- Automatic descent speed control (loaded and unloaded).
- Dual speed hand pump.
- Fitting points for load test tool.
- SKYDROL resistant paint.
- Unpainted parts anti-corrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

#### OPTIONS

- Special feet with balls for easy alignment.
- Wheels with hydraulic height adjustment system.
- TMH AE30-00-00 load cell for aircraft weighing.
- Digital stroke indicator.
- Load gauge indication.

#### ASSOCIATED TOOLS

- TMH ME94-00-00 test tool.

#### DESCRIPTION

- Structure en acier démontable.
- Roulettes sur amortisseur avec blocage de direction.
- Patins d'appui au sol dia. 185 mm. sur rotule.
- Levage hydraulique par pompe manuelle et/ou oléopneumatique.
- Commande de montée pneumatique "homme présent".
- Erou de sécurité.
- Indicateur de niveau de fluide.
- Verticalité par niveau à bulle.
- Timon de remorquage.
- Plateforme sécurisée avec plancher antidérapant et échelle d'accès.
- Peinture jaune RAL 1021 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

#### ATOUTS

- Roulettes pivotantes dia. 160 mm. rétractables sous la charge par ressorts.
- Timon amovible et adaptable sur les trois pieds.
- Semelles d'appui réglables en hauteur.
- Contrôle de vitesse de descente, en charge et à vide, automatique.
- Pompe manuelle à double vitesse.
- Points d'accrochage pour l'outillage d'essais.
- Peinture résistante au SKYDROL.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).

#### OPTIONS

- Pieds à billes pour faciliter l'alignement avec la sphère avion.
- Roulettes avec système de réglage hydraulique de la hauteur.
- Cellule de pesée avion TMH AE30-00-00.
- Indicateur de course numérique.
- Indicateur de charge.

#### OUTILLAGES ASSOCIES

- Outillage d'essais TMH ME94-00-00.


**SPECIFICATIONS**

Capacity	11 ton US
Closed height	102 in
Extended height	151 in
Hydraulic stroke	41 in
Screw extension	8 in
Foot print	45 in
Female shape of hemispherical point	F. 1"1/2
Fluid type or equivalent	MIL-H-5606 E mineral oil
Temperature operating	-13° F to +122° F
Overall dimensions L x w x h	75 x 85 x 102 in

**SHIPPING DATA**

Dimensions L x w x h	79 x 87 x 107 in
Weight	1100 lbs

**SPECIFICATIONS**

Capacité	100 kN
Hauteur fermée	2600 mm
Hauteur développée	3845 mm
Course hydraulique	1050 mm
Course d'approche	195 mm
Rayon de base	1140 mm
Empreinte hémisphérique d'appui femelle	38 mm
Type de fluide ou équivalent	huile minérale AIR3520
Température de fonctionnement	-25° C à +50° C
Dimensions L x l x h hors tout	1900 x 2160 x 2600 mm

**DONNEES DE TRANSPORT**

Dimensions L x l x h	200 x 220 x 270 cm
Poids	500 kg

**TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION**
**NOSE - NEZ**
**FUSELAGE - FUSELAGE**
**WINGS - AILES**
**TAIL - QUEUE**

B737-100 → 900 + MAX (1) (2)

(1) : standard lifting - (2) : shock absorber R/I lifting

(1) : levage - (2) : pose/dépose amortisseur

 Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.  
 Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

 Certificate / Certifié 