



DESCRIPTION

- 1ea. 11 ton US wireless load cell transmitter.
- 2ea. 39 ton US wireless load cell transmitters.
- 1ea. Female hemispherical support dia. 1.5 in, 11 ton US capacity.
- 2ea. Female hemispherical supports dia. 1.5 in, 39 ton US capacity.
- 3-ways wireless USB receiver.
- Alkaline LR6 AA 1.5V batteries.
- Storage box with wheels.
- 15" Laptop PC with software.

STRENGTHS

- Load cells adaptable on any tripod (adapter in option).
- IP67 case material high resistance.
- Foam for storage components.
- Windows 8.1.
- Overload acoustical alarm.
- Programmable system standby.
- Stainless steel weighing load cells.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except electronic and informatic parts).

OPTIONS

- Adapter for tripod.

DESCRIPTION

- 1 cellule de pesée 10 T avec émetteur Wi-Fi.
- 2 cellules de pesée 35 T avec émetteur Wi-Fi.
- 1 pièce d'appui hémisphérique femelle, dia. 39 mm, capacité 10 T.
- 2 pièces d'appuis hémisphériques femelles, dia. 39 mm, capacité 35 T.
- Récepteur USB 3 voies Wi-Fi.
- Piles LR6 AA 1.5V alcaline.
- Valise sur roulettes.
- Ordinateur portable 15" avec logiciel d'utilisation.

ATOUTS

- Cellules de pesée adaptables sur n'importe quel tripode (adaptateur en option).
- Valise IP67 en matériau haute résistance.
- Mousse avec empreintes de rangement pour le maintien des composants.
- Windows 8.1.
- Alarme de surcharge programmable via l'interface logiciel.
- Mise en veille programmable.
- Cellules de pesée en acier inoxydable.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de l'électronique et de l'informatique).

OPTIONS

- Adaptateur suivant tripode.

SPECIFICATIONS

Cell (1) 10 T capacity	11 ton US
Cell (2) 35 T capacity	39 ton US
Cell (3) 35 T capacity	39 ton US
Cell (1) deviation of non linearity	110 lbs / 0.05 ton US
Cell (2) deviation of non linearity	385 lbs / 0.2 ton US
Cell (3) deviation of non linearity	385 lbs / 0.2 ton US
Female shape of hemispherical point (wings)	F. 1"1/2
Female shape of hemispherical point (tail)	F. 1"1/2
Wifi Pro frequency	2.4000 to 2.4835 GHz
Signal range	1968 to 7874 in
Operating temperature	-4° F to +176° F
Overall dimensions L x w x h	22 x 14 x 9 in

SHIPPING DATA

Dimensions L x w x h	24 x 16 x 10 in
Weight	33 lbs

SPECIFICATIONS

Capacité cellule #1 10 T	100 kN
Capacité cellule #2 35 T	350 kN
Capacité cellule #3 35 T	350 kN
Ecart de non linéarité cellule #1	50 kg
Ecart de non linéarité cellule #2	175 kg
Ecart de non linéarité cellule #3	175 kg
Empreinte d'appui femelle hémisphérique (ailes)	39 mm
Empreinte d'appui femelle hémisphérique (queue)	39 mm
Fréquence Wifi Pro	2,4000 à 2,4835 GHz
Portée du signal	50 à 200 m
Température de fonctionnement	-20° C à +80° C
Dimensions L x l x h hors tout	560 x 350 x 230 mm

DONNEES DE TRANSPORT

Dimensions L x l x h	60 x 40 x 25 cm
Poids	15 kg

TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION

B737-100 → 900 + MAX
ATR 42/72

ASSOCIATED TRIPOD JACK - TRIPODE HYDRAULIQUE ASSOCIES

TMH TJ30 - TMH TJ31 - TMH TJ40 - TMH TJ41 - TMH TJ42

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.
Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié 